

X2

5G 工业物联网关

- 5G全网通，支持WiFi2.4G和WiFi5.8G
- 支持RJ45/RS232/RS485/CAN/USB等多种工业接口
- 开放式系统架构设计
- 512MB大内存，8GeMMC
- 兼容Modbus、CNC、CAN等主流工业协议
- 搭配5G外置延长天线网络覆盖范围更广



高速率



接口丰富



工业设计



边缘计算

重点应用行业



智能工厂



车联网



智慧医疗



智慧城市


高速视频监控



远程医疗



巡检机器人



AGV 小车



工业机器人



智慧路灯杆



4G/5G

网络运营商



Wedora设备管理云



业务中心站

X2 5G工业物联网关



技术规格

产品名称		X2 工业网关			
网络制式		5G/4G 全网通，向下兼容			
接口	前面板接口	·8个天线接口（SMA-K 母头） ·1个RESET按键 ·1个WAN接口（10/100/1000Mbps自适应） ·3个LAN接口（10/100/1000Mbps自适应） ·1个USB2.0 接口 ·1个多功能接口（2串口、ACC、CAN、GND）			
	左侧面板接口	·2个SIM卡座（1.8V/3.3V） ·1个TF卡座 ·1个2 PIN电源端子 ·1个DC电源口 ·1个接地螺柱			
环境功耗	工作电压	+9V~+48V DC		工作温度	-30~+75°C
	待机功耗	约500mA@12V DC		储存温度	-40~+85°C
	满载功耗	约2A@12V DC		相对湿度	<95%（无凝结）
硬件规格	壳体尺寸	长×宽×高 180×125×48(mm)			
	重量	约620g			

外观尺寸

