

X1

工业智能物联网关

- 强大的数据采集与处理能力
- 开放式系统架构设计
- 支持C和Python二次开发环境
- 兼容主流工业协议
- 支持Wedora云平台运维管理
- 支持3G/4G、NB-IoT、LoRa、WiFi、有线等多种通讯网络



边缘计算



接口丰富



设备联网



云端运维

重点应用行业



机床无线联网



机器人预测性维护



大型装备租赁监测维护



企业消防安设施监测

工业机器人



数控机床




AGV物流小车



暖通空调



压缩机



4G全网通

网络运营商

Wedora设备管理云

业务中心站

X1 工业智能物联网关



技术规格

产品名称		X1 工业智能物联网关
网络制式	4G	根据用户需求选用不同模块，可支持不同网络制式
接 口	前面板接口	· 2 个天线接口（SMA-K 母头） · 1 个 7 PIN 端子电源接口 · 2 个百兆网口 · 1 个 RESET 按键 · 1 个接地螺柱
	后面板接口	· 1个TF卡接口 · 2个SIM卡接口 · 2个天线接口（SMA-K 母头）
环境功耗	工作电压	+5V ~ +36V DC
	工作功耗	约 300mA@12V DC
	待机功耗	约 180mA@12V DC
	工作温度	-30~+70℃
	储存温度	-40~+85℃
	相对湿度	<95%（无凝结）
硬件规格	壳体尺寸	127×83×24（长×宽×高（mm））
	重 量	285g

外观尺寸

