

H1618

便携式流速流量仪

便携式流速流量仪是一款便携式水位、流速、流量测量仪器，H1611多功能综合测量仪具有2.8寸LCD显示屏及7键薄膜按键，可配置H1688声学多普勒流量计的水位、流速、流量等参数，并可同时测量流量、流速、水位等数据，通过显示屏实时显示测量数据。该产品适用于城市排水管网、河流与灌渠等多种监测场景。



产品特点



配置界面

人性化配置界面显示，主页面显示时间、充电状态、水位、流速、瞬时流量、累积流量等参数



高测量精度

高精度算法保证测量结果稳定并具有毫米级的速度分辨率



低功耗设计

嵌入式软硬件整体低功耗设计、先进的电源管理策略及科学的工作模式切换



内置电池组

采用内置式可充电锂电池工作，使用外部充电器可实现不间断测量

技术参数

测速范围	0.03~10m/s	测速精度	±1%±0.010m/s
水位范围	0~10m	水位精度	0.1%F.S.
供电电压	内置2000mA可充电电池组	电源保护	防反接、过压过流保护
工作温度	-10~+60℃	设备接口	DC电源接口，1路RS485输入，1路RS485输出
屏幕显示	2.8寸LCD显示屏	操作按键	7键薄膜按键
数据存储	可存储不少于100,000组测量数据		
数据接口	2路RS485接口，支持数据采集与输出，1路RS232串口，连接电脑可导出存储数据		