



H7710R

远程模块

- 具备APN、VPN、无线专网等多种的组网方式
- 支持LTE/LTE1.8GHz电力专网等无线网络
- 符合电科院检测标准认证
- 具备标准的TTL接口和网口
- 内置看门狗、运行故障自动恢复,7x24小时稳定运行
- 实时网络分析诊断,关键日志存储,底层数据包交互监测



TCP/IP透传



电力专用



低功耗



易集成

重点应用行业



环网柜



开闭所




配电房



变电站

光伏电站远程监控



变电站监测




发电站监测



电力线路监测



配电自动化



业务中心站



业务中心站

H7710R远程模块



技术规格

规格名称		规格说明	备 注
产品名称		H7710R	
网络制式		4G	可选支持5G, 需要指定
		1.8G电力专网	适用于江苏LTE 1.8G(1785~1805MHz) 电力专网
接 口	GPS天线接口(可选)	1*SMA母头	GPS/GLONASS/BDS 定位精度:2.5~5m
	4G天线接口	1*SMA母头	
	SIM卡	1.8V/3.0V	翻盖式
	数据串口	TTL (3.3V电压域), 可选RS232	默认115200bps
	网口	1*LAN (RJ45)	10/100Mbps自适应
		1*LAN (间距2.54mm 插针)	10/100Mbps自适应
	用户接口	2*15pin, 间距2.54mm 插针	
工作电压		+3.8V~+4.2V DC	推荐DC4V
功 耗	4G最大功耗(峰值)	约1000mA@4V DC	4G瞬时峰值功耗
	4G最大功耗(平均值)	约500mA@4V DC	4G大负载功耗
	4G空闲功耗(平均值)	约350mA@4V DC	4G联网不发数据
重 量		约90g	
尺 寸		75.9x69x37.7mm	不包含配件
工作环境温度		-30℃~+70℃	
扩展温度		-40℃~+80℃	
存储温度		-40℃~+95℃	

外观尺寸

